

TECHNISCHE DATEN

Produktbezeichnung		Coway Bidet
Modell		BA13-AR/AE/BR/BE
Standardstromversorgung		220 – 240V ~, 50 Hz
Stromverbrauch		1 000W (230V~)
Versorgungswasserdruck		0.11 MPa - 0.68 MPa
Abmessungen	BA13-AR/BR	411 mm (B) X 484 mm (T) X 144 mm (H)
	BA13-AE/BE	411 mm (B) X 519 mm (T) X 144 mm (H)
Gewicht		6 bis 6,5 kg
Warmwasser- Waschgerät	Hintere Waschdüse	Maximal 0,5 l/min, automatische Düsenreinigungsfunktion
	Vordere Waschdüse	Maximal 0,5 l/min, automatische Düsenreinigungsfunktion
	Standardzeit	Hintere Reinigungsdüse: 1 Minute Vordere Reinigungsdüse: 1 Minute
	Wasserdrucksteuerung	3-stufiger Micom-Regler
	Warmwassertemperaturregelung	4 Stufen (AUS: Raumtemperatur, K: 31.5 °C, M: 34.5 °C, H: 37.5 °C)
	Stromverbrauch der Erhitzers	1 310W (230V~)
	Sicherheit sausstattung	Bimetall-Temperaturfühler, Temperatursicherung (Überhitzungsschutz), Mikroschalter
Lufttrockner	Warmlufttemperaturregelung	4 Stufen (AUS: Raumtemperatur, K, M, H)
	Standardzeit	2 Minuten lang trocknen
	Leistung der Erhitzers	180 W (230V~)
	Sicherheit sausstattung	Bimetall, Temperatursicherung (Überhitzungsschutz)
Beheizter Sitz	Sitztemperaturregelung	4 Stufen (AUS: Raumtemperatur, K: 31 °C, M: 34 °C, H: 37 °C)
	Leistung der Erhitzers	60 W (230V~)
	Sicherheit sausstattung	Bimetall, Temperatursicherung (Überhitzungsschutz)
MASCHEN FILTER	Technische Daten	25,2 mm (Länge) × 19,8 mm (Ø)
Installationsbauteile		T-Verbinder, Bidetschlauch, Montageplatte, 2 Befestigungsschrauben, 2 Gummis für die Befestigung, 2 Unterlegscheiben, 2 Befestigungsmuttern, 2 Befestigungsschieber, 2 Schrauben, 2 Dübel, 3 Batterien (AAA), Wandhalterung für die Fernbedienung
Weitere Funktionen		Heißwasser-Sofortsystem, LUFT+Wasserstrahl, MASCHENFILTER, Stromsparmmodus, Doppeldüse aus rostfreiem Stahl (die Funktionen „Breit“, „Deo“ und „Sterilisieren“ stehen nur im BA13-BR/BE zur Verfügung)
Betriebstemperatur		0 °C - 40 °C

* Unangekündigte Änderungen der technischen Daten zur Verbesserung der Produktleistung vorbehalten.